

## WC-Trennwände für Trockenräume



**Mit uns wär  
das nicht passiert !**

- Trägermaterial:** 28 mm starke Dreischicht-Spanverbundplatten V 20, beidseitig mit Melaminharzbeschichtung nach DIN. Alle nicht mit Profilen eingefassten Kanten mit 2mm ABS-Kanten. Oberfläche Feinstruktur.
- Profile:** Leichtmetall Aluminium eloxiert E6/EV 1 oder weiß pulverbeschichtet
- Stützfüße:** Aluminiumrohr eloxiert E6/EV 1 oder weiß pulverbeschichtet. Spanscheibe Edelstahl mit trittsicherer PVC Abdeckrosette.
- Abmessungen:** Anlagenhöhe 2000 mm einschließlich 130 mm Bodenfreiheit, stufenlose Höhenregulierung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Auf Wunsch und gegen Berechnung auch Anlagenhöhe 2130 mm einschließlich 130 mm Bodenfreiheit möglich.
- Türmaße:** 610 mm und 540 mm, Vorraumtüren 735 mm breit. Behindertenkabinen 900 mm, auf Wunsch als Schiebetür gegen Aufpreis.
- Zwischen- und Außenwände:** entsprechend den baulichen Gegebenheiten, jedoch über 1800 mm Breite nicht mehr aus einem Stück.
- Konstruktion:** Wandanschlüsse und obere Aussteifung der Vorderfront mit U-Profil aus Aluminium, ca. 30 x 32 mm. Türen stumpf in AL-Profile einschlagend. Schloßseite mit Gummidichtung zur Geräuschkämpfung.
- Standardzubehör:** Je Kabine 1 Nylon-Sicherheits-Drückergarnitur mit Frei-Besetzt-Anzeige und Notdornöffnung von außen, 1 Nylon-Mantelhaken und 1 Türanschlagpuffer. Je Tür 3 Nylon-Bänder (Federbänder gegen Aufpreis möglich). Einsteckschloß ganz verzinkt, Riegel und Falle aus Kunststoff.
- Sonderzubehör:** Auf Wunsch und gegen Berechnung ist der Einsatz von Drückergarnituren aus Aluminium oder Edelstahl möglich. Weitere Zubehörteile auf Anfrage.
- Farben:** Anlagenfarben gemäß **HiRZ** Farbkarte. Beschlagsfarben gem. Farbkarte des angebotenen Herstellers.
- Reinigung:** Die Trockenraumanlage **MD 30** ist grundsätzlich wartungsfrei. Eventuelle Verschmutzungen der Oberflächen lassen sich mit milden und handelsüblichen Reinigungsmitteln leicht entfernen.

Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklung vorbehalten.